



## AGRIMAX SPARGO



### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	VF320/90R54
LI/SS	168;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94075249
LS (in)	12.7
DT (in)	76.7
RCS (in)	35.8
CR (in)	234.1
Jante rec.	W 11
Jante alt.	W 10; DW 10; W 10 L; DW 11
ECE	E11-106R-009070
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64
45	4920	5490	6180	6750	7090	7430	7670	7890	8290	8690	9030	9370	9660	9950	10230	10520	10970	11420
From 40 to 25	5320	5940	6670	7290	7670	8030	8280	8530	8960	9400	9760	10130	10440	10750	11060	11370	11870	12350
20	5430	6060	6820	7450	7820	8190	8450	8700	9140	9580	9960	10340	10650	10970	11280	11600	12110	12600
12	5530	6180	6950	7590	7970	8360	8610	8870	9320	9770	10160	10540	10860	11180	11500	11820	12340	12850
5	5850	6530	7350	8020	8430	8830	9110	9390	9860	10330	10740	11150	11490	11820	12160	12500	13040	13580

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.