



IS standard



FL 639



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



verstärkter Wulst



hohe Geschwindigkeit

Performance


geringe
Bodenverdichtung


Traktion



Selbstreinigung



Beständigkeit



FL 639

FL 639 ist ein feldorientierter radialer Flotationsreifen, der sich auch für Anwendungen mit Streumaschinen eignet. Die breite Aufstandsfläche bewirkt eine geringere Bodenverdichtung und somit einen erhöhten Ertrag der Kulturen. Die verstärkte Lauffläche und der Flankenschutz leisten ihren Beitrag zu einem verlängerten Produktlebenszyklus. FL 639 bietet erstklassige Traktion neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	LI/SS		FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
		DW	FR	Empfohlene	Zugelassene						
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	152 D/163 A8		AG 16.00	-	543	1076	484	3303	525	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8		AG 20.00	-	611	1172	530	3540	550	STD
	600/50 R 22.5	156 B	168 B	AG 20.00	-	611	1172	521	3592	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8		AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	710/40 R 22.5	158 B	170 B	AG 24.00	-	727	1140	503	3492	550	STD
	800/40 R 22.5	168 D/178 A8		AG 28.00	-	828	1212	538	3642	575	STD
	NEW SIZE										
Ø 26.5"	850/40 R 26.5	173 D/184 A8		AG 28.00	-	860	1355	599	4122	650	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling; Ausf. = Ausführung