



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MT 518



PRODUKTDATENBLATT



Radial



129

MULTIMAX MT 518

RADIAL MPT TIRES



MULTIMAX MT 518 wurde speziell für Mehrzweck-Lastkraftfahrzeuge entworfen. Der Reifen mit Blockprofil und Stahlbändern zeichnet sich durch hohe Durchstichfestigkeit sowie erstklassige Stabilität aus. Ferner widersteht MULTIMAX MT 518 hohen Geschwindigkeiten und gewährleistet einen verlängerten Reifenlebenszyklus.

Technologies



hohe Geschwindigkeit



Stahlgürtel

Performance



Beständigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Stabilität

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16.5"	36 X 12.5 R 16.5	TL	-	129 N	STD	315	902	420	2758	9.75	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung