



IS standard



GROWING TOGETHER

ARROW




FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



ARROW

 ARROW é apropriado para aplicações de transporte com reboques. O pneu foi concebido para ser utilizado principalmente na estrada, assegurando uma melhor quilometragem e uma vida operacional mais larga. ARROW fornece uma capacidade de carga elevada, mesmo a velocidades elevadas. Uma versão HD realizada com um composto de borracha especial também está disponível para utilizadores que requerem de desempenho avançado.

Technologies



Alta velocidade



Composto de borracha especial

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Elevada quilometragem

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 14"	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
	6.50 - 14 LT	4.5 J	-	175	695	-	-	HD	10	TT	-
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	TR TR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1075	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty - TR TR: Tractor Trailer



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento