



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC GRADER +



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



TRAC GRADER +

TRAC GRADER + (G-2) é um pneu de lonas cruzadas para motoniveladoras, que representa uma escolha excelente para os clientes orientados par ao orçamento. A carcaça durável foi projetada para resistir no tempo. O desenho de autolimpeza do piso revela uma proporção barras-espço que fornece uma melhor tração em todas as condições. A versão "special" é realizada com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgões.

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Autolimpeza



Tração

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	14	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC; 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC); 10.00/VA SDC

STD: Standard - SPL: Special



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento