



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/60-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94006342
LS (in)	19.7
DT (in)	46.1
RCS (in)	20.1
CR (in)	137.4
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	15.00; 17.00
ECE	E11-106R-004552

Capacité de charge (US)

mph / psi	22	29	35
5 FR	9680	11450	12730
10 FR	8710	10310	11460
20 FR	7740	9160	10180
25 FR	6910	8180	9090
30 FR	6220	7360	8270
5 DW	6800	8040	8950
10 DW	6130	7230	8060
20 DW	5450	6440	7160
25 DW	4860	5740	6390
30 DW	4380	5170	5840

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.