



RIB 713



RIB 713 — это шины с брекером из металлокорда для сельскохозяйственной техники. В ответ на растущую потребность в сельскохозяйственной технике с низким показателем уплотнения почвы были разработаны шины RIB 713 с технологией IF. Такая шина обладает большей грузоподъемностью при более низком давлении внутри шины, при этом она имеет большее пятно контакта, что обеспечивает однородное распределение веса. Конструкция с металлокордным брекером обеспечивает превосходное сопротивление проколам и, следовательно, повышенную защиту от проникновения пожнивных остатков и повреждений даже при наезде на острые объекты. Кроме того, шины имеют индекс скорости D (65 км/ч), что позволяет их использовать для дорожных перевозок на повышенной скорости. Шины RIB 713 — это решение компании BKT для одновременного повышения как производительности, так и эффективности сельскохозяйственных работ.

IS Standard



Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

Version

STUBBLE RESISTANT

Tire Type

TL

IF320/70R15

146;D

undefined IS Standard

SW (mm)	320
OD (mm)	823
SLR (mm)	367
RC (mm)	2590
Rim Rec	W10
ECE	E11-106R-003959
TRA Code	I1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	5.2
From 10 to 65 km/h	855	1090	1325	1500	1735	1970	2175	2380	2615	2935	3000

25-03-2026