



IS standard



GROWING TOGETHER

# BK RUF N TUF



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



# BK RUF N TUF

 BK RUF N TUF é um pneu com desenho do piso por blocos, apropriado para operações de transporte com reboques e camionetas. É ideal para ser utilizado na estrada e garante uma ótima duração.

|       | MEDIDA    | JANTE                                                                             |                                                                                   | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | Versão | PR | TT/TL | LI/SS |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|----|-------|-------|
|       |           | Standard                                                                          | Alternativa                                                                       |              |              |             |            |        |    |       |       |
|       |           |  |  |              |              |             |            |        |    |       |       |
| Ø 16" | 7.50 - 16 | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 216          | 830          | -           | -          | STD    | 8  | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 216          | 830          | -           | -          | STD    | 12 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 216          | 830          | -           | -          | STD    | 14 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 216          | 830          | 395         | 2576       | STD    | 16 | TT    | -     |
|       | 7.50 - 16 | 6.00 G                                                                            | 5.50 F                                                                            | 216          | 830          | -           | -          | STD    | 14 | TL    | -     |

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento