



## RIB 324

### Descrizione

Il RIB 324 è stato progettato con uno speciale disegno del battistrada multiblocco e un'ampia area di contatto per fornire le migliori caratteristiche di stabilità e galleggiamento su terreni morbidi e sabbiosi. La robusta carcassa e il fianco in nylon, insieme alla speciale miscela del battistrada, garantiscono un'eccellente resistenza alle forature e all'usura, nonché una maggiore capacità di carico.

### UM

US Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Attrezzi agricoli, Industriale ■ Rimorchio



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

66x44.00-25

LI/SS

## Dimensioni US Standard

|               |          |
|---------------|----------|
| Codice USA    | 94064274 |
| LS (in)       | 43.7     |
| DT (in)       | 66.9     |
| Cerchio cons. | 36.0 TH  |

## Portata (US)

|           |       |
|-----------|-------|
| mph / psi | 50    |
| 30        | 16090 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.