



AIROMAX AM 543

Descripción

AIROMAX AM 543 es el neumático ideal para las grasas que se utilizan en el sector de la construcción. Este neumático presenta una excelente tracción, así como una elevada estabilidad. Visto que los neumáticos para grasas están sometidos a sollicitaciones y condiciones de empleo extremas, AIROMAX AM 543 ha sido proyectado para proporcionar una óptima resistencia al calor. Además, es idóneo para todas las operaciones en las que se requiere un elevado nivel de maniobrabilidad.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Industria ■ Grúa móvil



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TT

Medida del neumático

385/95R24

LI/SS

170;E

Dimensiones US Standard

Código USA	94064502
DT (in)	53.3
REC (in)	24.7
CR (in)	163.6
Llanta rec.	10.00W

Capacidad de carga (US)

mph / psi	130
43	13200

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.