



SM 55 L5S

Descrizione

SM 55 (L-5S) è uno pneumatico a tele incrociate ideale per le operazioni nelle miniere sotterranee. Il battistrada è realizzato con una speciale mescola resistente a tagli e strappi ed è caratterizzato da una profondità extra L-5S. Ciò si traduce in tempi ridotti di fermo macchina, garantendo una vita prolungata dello pneumatico. Lo pneumatico è anche disponibile in versione "steel belted" con cinture in acciaio.

UM

IS Standard

Costruzione

⋈ Bias

Macchinario

OTR ■ Veicolo per miniere sotterranee



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.00-12
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	710
RCS (mm)	323
CR (mm)	2159
Cerchio cons.	5.00 S
Codice TRA	L55

Portata (IS)

km/h / bar	9.00
25	2120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.