



SM 55 L5S

Descrição

SM 55 (L-5S) um pneu de lonas cruzadas, ideal para as operaes nas minas subterrneas. O piso realizado com um composto de borracha especial, resistente a cortes e rasgos e caracterizado por uma profundidade extra L-5S. Isto significa tempos reduzidos de paragem da mquina, garantindo uma vida prolongada do pneu. O pneu tambm est disponvel em verso steel belted com cintos em ao.



UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Veiculo para minas subterrneas

Versão STANDARD

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 20.5-25

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94069859
DT (in)	61.6
Jante rec.	17.00/2.0
Código TRA	L55

Capacidade de carga (US)

mph / psi	65
5	20900
10	18200
15	16800

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.