



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 är BKT:s flerfunktionsdäck utvecklat för industriella lantbrukstillämpningar. Det lämpar sig för alla lyft- och lastarbeten med fordon som teleskoplastare och kompakthjullastare. Stabilitet och dragförmåga är däckets styrkor, liksom enastående hållbarhet. Tack vare den speciella gummiblandningen har MULTIMAX MP 522 otrolig motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Kompakthjullastare, Industriell ■
Kompakthjullastare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

540/70R24

168;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	530
OD (mm)	1366
SLR (mm)	611
RC (mm)	4133
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-002967

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	2690	3195	3640	4145	4650	4985	5600	-	-
40	2690	3195	3640	4145	4650	4985	5600	-	-
30	2880	3420	3900	4440	4980	5340	5995	-	-
25	2990	3550	4045	4605	5165	5540	6220	-	-
10 Cyc.	3280	4035	4750	5460	6220	6765	7645	8065	8400
Static	5025	6185	7280	8375	9535	10370	11725	12365	12880

24-03-2026