



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

SPECIAL

Tire Type

TL

320/85R38

143/A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	329
OD (mm)	1509
SLR (mm)	700
RC (mm)	4580
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9; W 10; DW 10
ECE	E4-106R-000781
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
50	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
40	985	1145	1500	1830	1990	2130	2320	2510	2725
30	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920
10 LT	1320	1540	2015	2450	2670	2855	3110	3365	3655
10 HT	1055	1230	1610	1960	2135	2280	2485	2690	2920

25-03-2026