



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 519



PRODUKTDATENBLATT



Radial



112

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Kraftstoffersparnis



Stabilität



MULTIMAX MP 519

RADIAL MPT TIRES

Der MULTIMAX MP 519 Reifen eignet sich besonders für Leicht-LKWs in allen Transportanwendungen. Die mit Stahlgürteln verstärkte Karkasse steht für hervorragende Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten (90 km/h). Dank des geringen Rollwiderstandes bietet der Reifen einen reduzierten Kraftstoffverbrauch.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	7.50 R 16 LT	TL	6	109/ 107 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L
	7.50 R 16 LT	TL	8	112/ 110 G	STD	220	810	377	2449	6.00	5.50 F; 6 L; 7 L

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung