



AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version

STANDARD

Tire Type

TL

250/80R18

125;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	250
OD (mm)	835
SLR (mm)	375
RC (mm)	2539
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 7; W 9
ECE	E11-106R-006605
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	580	680	780	875	975	1060	1175	1240	1355	1470	1570	1650
40	580	680	780	875	975	1060	1175	1240	1355	1470	1570	1650
30	620	730	835	940	1045	1135	1260	1330	1455	1580	1685	1770
10 LT	780	910	1045	1175	1310	1420	1575	1665	1820	1975	2105	2215
10 HT	620	730	835	940	1045	1135	1260	1330	1455	1580	1685	1770

24-03-2026