



SM 55 IND-5S

Descrição

SM 55 IND-5S foi especificadamente projetado para reach stacker e unidades de movimentação dos contentores. O composto de borracha especial resistente a abrasão assegura uma vida prolongada do pneu em superfícies betuminadas ou cimentadas, oferecendo uma estabilidade excelente às máquinas em modalidade de levantamento.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Industrial ■ Movimentador para contentores



Versão

PORT SPECIAL

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

18.00-25

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94039609
DT (in)	65.6
RCS (in)	30.1
CR (in)	201.5
Jante rec.	13.00/2.5
Jante alt.	15.00/2.5
Código TRA	IND5

Capacidade de carga (US)

mph / psi	145
5	50625

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.