



FS 216

Description

FS 216 bénéficie d'un dessin robuste des crampons avec angles optimisés et plus larges pour améliorer les performances en terme de traction pour les porteurs forestiers et les débrousseuses. Ce pneu offre une excellente résistance aux coupures et déchirures même dans les conditions de service les plus critiques, assurant tout moment un maximum de protection contre tous les éventuels dommages.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Débrousseuse



Version

STEEL BELTED

Type de pneu

TT

Dimension du pneu

23.1-26

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	587
DT (mm)	1615
RCS (mm)	726
CR (mm)	4780
Jante rec.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003651
Code TRA	LS2

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.10	1.70
10	5260	-
30	-	3750

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.