



AW 711



AW 711 är ett radialdäck specialkonstruerat för modernt lantbruk, och lämpar sig för transporter, höskördning och jordbearbetning. Tack vare den speciella gummiblandningen har AW 711 utökad livslängd, oavsett om det körs på mjukt eller hårt underlag. Det låga rullmotståndet vid vägkörning leder till betydande besparingar i bränsleförbrukning. Tack vare VF-teknologin har AW 711 hög lastkapacitet vid lågt ringtryck.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

440/55R18

159;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	410
OD (mm)	945
SLR (mm)	432
RC (mm)	2893
Rim Rec	14
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001398

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0
50	1315	1710	2100	2410	2800	3195	3415	3765	4115	4375
40	1315	1710	2100	2410	2800	3195	3415	3765	4115	4375
30	1470	1915	2355	2695	3140	3580	3825	4215	4610	4900
25	1565	2035	2505	2870	3335	3805	4065	4485	4900	5210
20	1655	2155	2650	3035	3530	4030	4305	4745	5185	5515
10	1840	2390	2940	3370	3920	4475	4780	5270	5760	6125

25-03-2026