



EARTHMAX SR 30

Description

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) est un pneu radial All Steel (Tout Acier) conçu pour une double utilisation avec chargeuses ou tombereaux rigides. Les ceintures d'acier multicouches et le dessin rigide blocs assurent une traction, une stabilité et une durabilité excellentes. Le mélange spécial résistant aux coupures fait de EARTHMAX SR 30 la solution idéale pour un grand nombre de conditions opérationnelles difficiles.

UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide



Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

26.5R25

LI/SS

193;B

Dimensions US Standard

Code USA	94054459
DT (in)	68.6
RCS (in)	30.2
CR (in)	204.7
Jante rec.	22.00/3.0
Code TRA	E3

Capacité de charge (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	20900	21500	22700	23400	24700	25400

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.