



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (BHL)



FICHE PRODUIT



Diagonal



152

Performance



Résistance aux coupures



Durabilité



Stabilité



XL GRIP (BHL)

🇫🇷 XL GRIP (BHL) a été particulièrement conçu pour les chargeuses pelleteuses utilisées dans les opérations pénibles lors des applications d'excavation, nivellement et chargement. Le dessin non directionnel de la bande de roulement assure d'excellentes traction et stabilité. Le mélange spécial de la bande de roulement confère une excellente résistance aux coupures et déchirures et allonge la vie du pneu.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS		Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
				DW	FR						Recommandée	Alternative
Ø 16"	9.00 - 16	TT	12	132 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
	9.00 - 16	TT	16	137 A6		STD	260	910	-	-	6.50 H	6.00 G
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	12	-	142 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
	12.5/80 - 18	TT	16	-	148 A8	STD	305	980	-	-	W 9	11
Ø 20"	10.00 - 20	TT	18	-	AR + SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	AB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	IND	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	10.00 - 20	TT	18	-	SB	285	1075	505	3257	7.5	7.0	
	12.00 - 20	TT	20	-	IND	320	1155	545	3465	8.5	8.0	
Ø 24"	12.00 - 24	TT	20	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0	
	14.9 - 24	TT	12	145 A8		IND	380	1240	575	3646	DW 13	DW 11 ; DW 12 ; DW 13 L
Ø 28"	16.9 - 28	TT	12	152 A8		IND	450	1400	640	4175	DW 15 L	DW 14 L

STD: Standard - AR + SB: Aramid + Steel Belted - AB: Aramid Belted - SB: Steel Belted - IND: Industrial

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling