



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version STANDARD

Tire Type TL

460/85R34

147;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	475
OD (mm)	1646
SLR (mm)	721
RC (mm)	4865
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 14 L; W 15 L
ECE	E4-106R-000632
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1695	1970	2245	2525	2800	3075
40	1695	1970	2245	2525	2800	3075
30	1815	2110	2410	2705	3000	3295
10 LT	2270	2640	3015	3385	3755	4125
10 HT	1815	2110	2410	2705	3000	3295

24-03-2026