



DESERT KING

Descripción

DESERT KING es más adecuado para tierra suelta, terrenos arenosos y aplicaciones de pavimentación con camiones del desierto. El diseño optimizado de la banda de rodadura ofrece una excelente flotación y estabilidad direccional. Su fuerte carcasa de nylon y su talón de alta resistencia se han desarrollado especialmente para operaciones con presión baja. DESERT KING también proporciona una alta resistencia a pinchazos y una mayor vida útil del neumático.

UM

IS Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

OTR ■ Camión del desierto



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

21.00-25DT

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	570
DT (mm)	1660
REC (mm)	708
CR (mm)	4906
Llanta rec.	15.00/3.0
Código TRA	E7

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.50
10	9750
50	6700
65	5600

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.