



TR 317

Описание

TR 317 — это шины, подходящие для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов, используемых в муниципальных работах и при обработке почвы. Шины TR 317 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление и выдающуюся устойчивость в любых условиях, а также отличное самоочищение.



ЕИ

US Standard

Строительство

⊠ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

Version	HD
Tire Type	TL
Размер шины	18x8.50-8
LI/SS	

Размеры US Standard

USA Code	94045884
SW (in)	8.5
OD (in)	17.7
SLR (in)	7.8
RC (in)	51.4
Rim Rec	7.00 - 55; - 70; - 90

Load Capacity (US)

mph / psi	34
10	1050

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.