



FL 630 SUPER

Описание

FL 630 SUPER — шины высокой проходимости для прицепов, цистерн и разбрасывателей, используемых для работы в поле и на дороге. Стойкая конструкция обеспечивает превосходную тягу и великолепное сцепление даже в поворотах и во время маневров. Усиленный борт и брекер из металлокорда гарантируют повышенную устойчивость.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Разбрасыватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	580/65R22.5
LI/SS	174;D

Размеры US Standard

USA Code	94073221
SW (in)	22.9
OD (in)	52.2
SLR (in)	23.4
RC (in)	159.8
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

Load Capacity (US)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73	80	87
45	4310	5380	6050	7000	7940	8740	9560	10490	11170	11840	12640	13450
40	4730	5910	6650	7680	8720	9600	10490	11530	12270	13010	13890	14770
30	5730	7150	8050	9300	10550	11630	12700	13950	14850	15740	16810	17880
25	6440	8050	9050	10450	11860	13060	14270	15670	16690	17690	18890	20090
15	7470	9350	10520	12150	13780	15180	16580	18220	19380	20550	21950	23350
5	8510	10640	11970	13830	15700	17280	18880	20740	22070	23400	25000	26590

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.