



TR 393

Beschreibung

TR 393 wurde speziell für Heupressen, Streumaschinen und landwirtschaftliche Geräte auf und abseits der Straße entwickelt. Das spezielle Laufflächenmuster gewährleistet hervorragende Flotation sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften neben einem langen Reifenleben. Dank der breiten Aufstandsfläche bietet TR 393 erstklassige Traktion und reduziert die Bodenverdichtung auf ein Minimum.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

21.5L-16.1SL

LI/SS

146;B

Abmessungen US Standard

USA-Code	94075171
QSB (in)	21.5
AD (in)	45.4
Felge empf.	W 18 CH
Felge alt.	W 16 CH
TRA-Code	I2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	28
30	6600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.