



AW 729

Descripción

El AW 729 es un neumático agrícola diseñado específicamente para aplicaciones de transporte, cosecha de heno, empacado y labranza de tierras. Su diseño de hombro redondeado y banda de rodadura con tres surcos centrales proporciona una baja compactación del suelo y evita daños en el campo. El AW 729 es el neumático ideal para la agricultura moderna y es adecuado tanto para usarse tanto en carretera como fuera de ella.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

500/50-17

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94067466
AS (in)	19.7
DT (in)	37.2
REC (in)	16.8
CR (in)	113.6
Llanta rec.	16.00
ECE	E11-106R-006616

Capacidad de carga (US)

mph / psi	41
5 FR	10010
15 FR	8510
20 FR	8010
25 FR	7150
5 DW	7110
15 DW	6045
20 DW	5690
25 DW	5080

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.