



AS 504

Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipolatoare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător telescopic, Industrial ▪
Încărcător telescopic

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 11.5/80-15.3

LI/SS

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	290
OD (mm)	867
SLR (mm)	380
RC (mm)	2540
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-007157

Load Capacity (IS)

km/h / bar	4.10
10 FR	3050
25 FR	2595
30 FR	2440
40 FR	2180
10 DW	2170
25 DW	1845
30 DW	1735
40 DW	1550

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.