



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX FORCE

RADIAL 1F TECHNOLOGY TIRES



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-1W



D

192

Technologies



IF-Technologie



hohe Geschwindigkeit



verstärkter Wulst

Performance



geringe
Bodenverdichtung



Traction



Selbstreinigung



hohe Tragfähigkeit



Kraftstoffersparnis



Handling und Komfort



AGRIMAX FORCE

RADIAL IF TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX FORCE, das Spitzenprodukt von BKT, ist ein Radialreifen, der speziell zur Bodenbearbeitung, sowie Transport- und Ernteanwendungen mit Hochleistungstraktoren und Erntemaschinen entwickelt wurde. Dabei bietet er ein hervorragendes Arbeitspotenzial sowie effiziente Leistungen. Dank der IF-Technologie kann dieser Reifen schwere Lasten bei geringerem Reifendruck im Vergleich zu einem Standardreifen bei reduzierter Bodenverdichtung tragen. AGRIMAX FORCE hat einen verstärkten Wulst und wartet mit erstklassiger Traction, ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und Kraftstoffersparnis neben einem komfortablen Fahrerlebnis auf.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 28"	IF 600/70 R 28	164 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	694	4654	725	STD
	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	DW 25 B	-	716	1493	663	4442	700	STD
Ø 30"	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4800	750	STD
	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1602	708	4800	750	SPL
	IF 620/75 R 30 CFO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1703	759	5100	800	STD
	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	DW 25 B	-	716	1544	686	4616	725	STD
	IF 710/60 R 30 CFO	168 D	DW 25 B	-	708	1614	714	4814	775	STD
Ø 34"	IF 600/70 R 34	167 D	DW 21 B ; DW 21 A	DW 20 A ; DW 20 B	603	1704	757	5070	800	STD
	IF 650/60 R 34	165 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1644	746	4954	775	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	DW 20 B	650	1710	764	5078	825	SPL
	IF 650/65 R 34 CFO	161 D	DW 23 B	DW 20 B	650	1710	764	5078	825	STD
	IF 710/55 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	716	1646	746	4962	775	STD
	IF 710/60 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	708	1716	763	5126	825	SPL
	IF 710/60 R 34 CFO	170 D	DW 25 B	-	708	1716	763	5126	825	STD

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial



Technologies



IF-Technologie



hohe Geschwindigkeit



verstärkter Wulst

Performance

geringe
Bodenverdichtung

Traktion



Selbstreinigung



hohe Tragfähigkeit



Kraftstoffersparnis



Handling und Komfort



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 34"	IF 710/75 R 34 CFO	178 D	DW 25 B	DW 23 B	716	1929	870	5775	900	STD
Ø 38"	IF 380/80 R 38	149 D	W 12	W 11 ; W 13	380	1573	725	4793	750	STD
	IF 420/85 R 38	155 D	DW 14 L	DW 15 L	419	1670	780	5017	800	STD
	IF 650/65 R 38 CFO	169 D	DW 23 B	-	650	1830	830	5510	875	STD
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B	DW 21 B	651	1941	866	5802	925	SPL
	NEW SIZE									
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B	DW 21 B	651	1941	866	5802	925	STD
	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	DW 23 B	DW 20 B ; DW 21 B	663	2071	927	6106	975	STD
	IF 710/60 R 38	172 D	DW 25 B	-	708	1817	812	5405	875	STD
	IF 800/70 R 38 CFO	184 D	DW 27 B	DW 25 B ; DW 28 B ; DW 30 B	794	2085	923	6184	975	STD
Ø 42"	IF 900/60 R 38 CFO	184 D	DW 30 A ; DW 30 B	TW 31 B	916	2045	904	6107	975	STD
	IF 650/85 R 42 CFO	180 D	DW 23 B	-	650	2173	965	6400	1025	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6168	975	STD
	IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6168	975	SPL
	IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2133	967	6403	1000	STD

STD: Standard - SPL: Special

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung



Radial



192

Technologies



IF-Technologie



hohe Geschwindigkeit



verstärkter Wulst

Performance



geringe
Bodenverdichtung



Traktion



Selbstreinigung



hohe Tragfähigkeit



Kraftstoffersparnis



Handling und Komfort



	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
										
Ø 42"	IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2133	967	6403	1000	SPL
	IF 800/70 R 42 CFO	186 D	DW 27 B	DW 25 B ; DW 28 B ; DW 30 B	794	2150	950	6400	1025	STD
	IF 800/70 R 42 CFO	192 D	DW 27 B	DW 25 B ; DW 28 B ; DW 30 B	794	2150	950	6400	1025	STD
	IF 900/50 R 42 CFO	180 D	DW 30 B	TW 30 B	881	1955	872	5830	950	STD
	IF 900/60 R 42 CFO	186 D	DW 30 B	TW 30 B	916	2147	950	6416	1025	STD
Ø 46"	IF 750/75 R 46 CFO	186 D	DW 25 B	-	742	2294	1032	6802	1075	STD
Ø 50"	IF 480/95 R 50	170 D	DW 16 B	-	479	2170	1002	6574	1025	STD

STD: Standard - SPL: Special



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung