



IS standard



GROWING TOGETHER

TF 9393



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Performance



Lenkkontrolle



TF 9393

 TF 9393 ist ein Landwirtschaftsreifen für die Vorderachse, der speziell für kompakte Traktoren zur Bodenbearbeitung und speziell zum Einsatz auf lockerer Erde entwickelt wurde. Das Profil weist einen breiten Mittelteil und Schulterrippen auf. Das spezielle Laufflächenmuster verleiht hervorragende Lenkbarkeit auf allen Oberflächen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 16"	7.50 - 16	5.50 F	5.00 F ; 6.00 F	210	810	-	-	STD	8	TT	103 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung