



IS standard



TR 319



FICHE PRODUIT



Diagonal



116

Performance



Auto-nettoyage



Stabilité



Traction



TR 319

🇫🇷 TR 319 est un pneu pour les outils agricoles, tracteurs pour vergers et trancheuses dans les applications de jardinage, les services municipaux de voirie ainsi que pour le travail de la terre. Ce pneu possède une large zone de contact, ce qui se traduit par une excellente traction. C'est pourquoi TR 319 est parfaitement approprié pour des applications sur surfaces mouillées où on a besoins des excellentes qualités de autonettoyage.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 12"	26 X 12.00 - 12	10.50 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT	318	640	290	1908	STD	8	TL	116 A3
Ø 15"	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	6	TL	98 B
	29 X 12.50 - 15	10 LB	-	312	755	360	2264	STD	8	TL	106 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement