



IS standard



AW 09



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



145

Technologies



Composto de borracha especial

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Resistência aos restolhos



AW 09

 AW 09 foi desenvolvido para o cultivo do solo, a colheita de feno y para aplicações no transporte com implementos agrícolas, enfardadeiras de feno e reboques. É apropriado para ser utilizado na agricultura moderna, tanto na estrada como fora da estrada. A carcaça reforçada garante uma capacidade de carga elevada e uma vida operacional mais longa.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
												
Ø 15.3"	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	110 A8	122 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	114 A8	126 A8
	260/70 - 15.3	9.00	-	268	753	335	2206	STD	-	TL	119 A8	131 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	129 A8	141 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	120 A8	132 A8
	300/80 - 15.3	9.00	-	295	860	376	2520	STD	-	TL	126 A8	138 A8
	320/80 - 15.3	9.00	-	309	901	392	2640	STD	-	TL	133 A8	145 A8
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	404	874	382	2561	STD	-	TL	132 A8	145 A8
Ø 17"	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	125 A8	138 A8
	380/55 - 17	13.00	-	390	850	377	2491	STD	-	TL	128 A8	141 A8

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seccão; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling