



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

TR 136



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü

R-1

A6

151

Teknolojileri



Özel Hamur



Daha Fazla Diş

Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık



Yüksek Yük Kapasitesi



Çekiş



TR 136

TR 136, toprak işleme ve taşıma için kullanılan traktörler için en uygun lastiktir. Güçlendirilmiş kauçuk ve çelik karkas yapısı, yıpranmaya ve kopmaya karşı dirençli özel hamur, uzun bir lastik ömrü sağlar. Çekiş, kendi kendini temizleme özellikleri ve yüksek yük taşıma kapasitesi TR 136 lastiği en zorlu zemin koşullarında bile ideal bir ortam yaratır. Diğer özelliklerdir.

| | Lastik ebadı | JANT | | K.E. (mm) | T.Ç. (mm) | SYY (mm) | ÇU (mm) | Sürüm | PR | Tip | LI/SS |
|-------|---------------------|--------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|----|-----|--------|
| | | Önr. | Alt. | | | | | | | | |
| Ø 26" | 18.4 - 26 | W 16 L | W 15 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | SPL | 12 | TL | 146 A6 |
| | 18.4 - 26 | W 16 L | W 15 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | STD | 14 | TL | 150 A6 |
| | 18.4 - 26 | W 16 L | W 15 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | STD | 12 | TL | 146 A6 |
| | 18.4 - 26 | W 16 L | W 15 L | 480 | 1450 | 646 | 4205 | STD | 12 | TT | 146 A6 |
| Ø 28" | 12.4 - 28 | W 11 | W 9; W 10 | 315 | 1275 | 595 | 3749 | STD | 8 | TT | 123 A6 |
| Ø 30" | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 677 | 4455 | HD | 8 | TT | 137 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 687 | 4523 | SPL | 12 | TT | 143 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 677 | 4455 | SPL | 8 | TT | 137 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 687 | 4523 | SPL | 12 | TL | 143 A6 |
| | 16.9 - 30 (14 - 30) | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 677 | 4455 | STD | 14 | TT | 146 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 677 | 4455 | STD | 8 | TT | 137 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 677 | 4455 | STD | 10 | TT | 139 A6 |
| | 16.9 - 30 | W 15 L | W 14 L | 429 | 1485 | 687 | 4523 | STD | 12 | TT | 143 A6 |
| | 18.4 - 30 | W 16 L | W 15 L | 467 | 1550 | 707 | 4627 | HD | 8 | TT | 139 A6 |
| | 18.4 - 30 | W 16 L | W 15 L | 467 | 1550 | 712 | 4719 | HD | 12 | TT | 149 A6 |
| | 18.4 - 30 | W 16 L | W 15 L | 467 | 1550 | 712 | 4719 | HD | 14 | TT | 151 A6 |
| | 18.4 - 30 | W 16 L | W 15 L | 467 | 1550 | 712 | 4719 | SPL | 12 | TT | 149 A6 |
| | 18.4 - 30 | W 16 L | W 15 L | 467 | 1550 | 712 | 4719 | STD | 8 | TT | 139 A6 |

SPL: Özel - STD: Standart - HD: Ağır Hizmet

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk