

FARM 2000 PLUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



FARM 2000 PLUS

FARM 2000 PLUS — это сельскохозяйственные шины, отличающиеся протектором с большим количеством грунтозацепов для максимальной производительности в поле. Глубокий рисунок протектора гарантирует долгий срок службы шин и великолепную тягу, тогда как превосходная резиновая смесь обеспечивает лучшую стойкость к порезам и разрывам. Шины FARM 2000 PLUS демонстрируют отличную способность к самоочищению, а специально разработанный угол наклона блоков протектора означает, что шины могут успешно эксплуатироваться при выполнении как полевых работ, так и грузовых перевозок.

Технологии



Увеличенное количество грунтозацепов



Глубокий рисунок протектора

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 28"	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	SPL	12	ТТ	143 А6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	657	4311	STD	12	ТТ	143 А6

SPL: Специальное - STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторскими правами компании BKT. Печать настоящей брошюры на бумажных носителях разрешена. Любое другое воспроизведение электронных или иных средств, а также любые изменения, частичные или полные, изображений, текстов, графиков и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания BKT сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.