



EARTHMAX SR 45 H2

Beschreibung

EARTHMAX SR 45 H2 ist ein speziell für starre Muldenkipper entwickelter All Steel Radialreifen. Das einzigartige Laufflächenmuster mit E-4 Tiefe bietet geringen Verschleiß und reduziert Vibrationen und Geräusche auf ein Minimum. EARTHMAX SR 45 H2 eignet sich hervorragend für alle Arbeiten, die Traktion und Stabilität erfordern. Dank seiner All-Steel-Struktur gewährleistet der Reifen hervorragende Stich- und Schnittfestigkeit sowie ein verlängertes Reifenleben. Erhältlich mit Standardgummimischung, hitzebeständig oder schnittfest.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Reifentyp	TL
Reifengröße	24.00R35
LI/SS	209;B

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	2180
SLR (mm)	978
RU (mm)	6597
Felge empf.	17.00/3.5
TRA-Code	E4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.