



IS standard



GROWING TOGETHER

PORT KING PLUS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Mescola speciale



Battistrada profondo

Performance



Durabilità



PORT KING PLUS

 PORT KING PLUS è stato appositamente progettato per reach stacker nelle applicazioni di logistica/trasporti intermodali. Il battistrada profondo con i ramponi robusti, realizzato con una mescola speciale, assicura un ciclo di vita prolungato dello pneumatico. È anche disponibile una versione con una mescola particolarmente resistente alle crepe nelle scanalature del battistrada "GCRC" (groove crack resistant compound).

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	GCRC	528	1675	765	4955	13.00/2.5	15.00/2.5

GCRC: Groove Crack Resistant tread Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento