



## AT 171

### Beskrivning

AT 171 är särskilt konstruerat för traktorer i terrängrally. Däckmönstret är riktat och extra djupt för att ge utmärkt dragförmåga på blöta och leriga underlag.

### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ▪ Fyrhjulig



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	40x9-24
LI/SS	90;A8

## Dimensioner US Standard

USA Code	94056859
SW (in)	8.3
OD (in)	39.2
SLR (in)	18.2
RC (in)	122.5
Rim Rec	W 7
Rim Alt	W 6
TRA Code	R1W+

## Load Capacity (US)

mph / psi	20	15
25 MUD BOGGING	1323	-
50 MUD BOGGING	662	-
25 CASUAL TRANSPORT	-	1070
50 CASUL TRANSPORT	-	535

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.