



AGRIMAX PROHARVEST



AGRIMAX PROHARVEST är BKT:s svar på marknadens nuvarande behov när det gäller skördetröskor och skördemaskiner. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck, vilket minimerar markpackningen. Dessutom säkerställer de tre lagren med stålbalten i kombination med den skär- och flisbeständiga gummiblandningen en överlägsen motståndskraft mot punkteringar, även vid åkerstubb eller andra växtrester ute på fälten. Däckets struktur med en förstärkt vulst och en stark däckstomme i polyester är synonymt med hållbarhet och stabilitet även vid tunga lastarbeten. Däckstommen, som är konstruerad för att garantera hög lastkapacitet, i kombination med CFO-tekniken (Cyclic Field Operation) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan hantera tillfälliga överbelastningar under operationer som skörd, vilket minskar stress och slitage på däcket. När belastningen har minskat återgår däcket till sitt standardtillstånd, vilket förlänger dess livslängd och förbättrar driftseffektiviteten. Den öppna skulderdesignen förbättrar greppet i grov och våt terräng samtidigt som den underlättar utstötning av lera och skräp, vilket säkerställer smidiga övergångar från fält till väg och förbättrar säkerheten. Både ute på fältet och på vägen kan AGRIMAX PROHARVEST nå upp till 65 km/h vilket gör transporter mycket enklare och snabbare och förbättrar den totala produktiviteten.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
	VF1000/55R32
	197;D

undefined US Standard

USA Code	94076512
SW (in)	39.6
OD (in)	74.8
SLR (in)	33.1
RC (in)	224.5
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	10050	11610	13150	14960	16500	18300	20370	21910	23970	25770
from 40 to 25	11060	12750	14450	16430	18130	20120	22390	24080	26350	28330
20	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900
12	11500	13260	15030	17100	18860	20920	23280	25050	27400	29460
5	12160	14030	15890	18080	19950	22130	24620	26490	28990	31160
*Upto 20 Cyc	12540	14470	16400	18650	20580	22840	25410	27340	29900	32150
*Upto 10 Cyc	14980	17280	19590	22280	24580	27260	30330	32640	35710	38390
*Upto 5 Cyc	16410	18940	21460	24400	26930	29880	33240	35770	39130	42070
10HT	11280	13010	14750	16770	18510	20520	22840	24570	26880	28900

25-03-2026