



FLOTATION V LINE



Descrizione

FLOTATION V LINE è stato specificamente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Lo pneumatico mostra elevate capacità di galleggiamento, assicurando ridotta compattazione del suolo per proteggere il vostro campo. FLOTATION V LINE vi consente di trasportare carichi pesanti a basse pressioni, ottimizzando la produttività della vostra azienda.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	500/60-22.5
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	500
DT (mm)	1170
RCS (mm)	510
CR (mm)	3489
Cerchio cons.	AG 16.00
Cerchio alt.	15.00; 17.00
ECE	E4-106R-001561

Portata (IS)

km/h / bar	1.50	2.00	2.40
10 FR	4390	5195	5775
20 FR	3950	4675	5200
30 FR	3510	4155	4620
40 FR	3135	3710	4125
50 FR	2820	3340	3750
10 DW	3085	3645	4060
20 DW	2780	3280	3655
30 DW	2470	2920	3250
40 DW	2205	2605	2900
50 DW	1985	2345	2650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.