



FARM SPECIAL

Descripción

FARM SPECIAL es un neumático para tractores, idóneo tanto para los trabajos del campo. La carcasa robusta garantiza un elevado nivel de resistencia a los pinchazos y una vida operativa más larga, mientras que los hombros redondeados evitan daños al terreno, protegiendo los cultivos más delicados. FARM SPECIAL se caracteriza por su especial dibujo de la banda de rodadura con elementos mud breaker que rompen el fango, optimizando las propiedades de auto-limpieza. Además, la doble angulación de los tacos asegura una óptima tracción con un menor deslizamiento.



UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	16.9-30
LI/SS	132;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94061976
AS (in)	17.0
DT (in)	57.8
REC (in)	26.4
CR (in)	175.4
Llanta rec.	W 15 L
Llanta alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-005536
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	24
25	4400

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.