



MULTI RIB

Descrição

MULTI RIB é um pneu agroindustrial para trabalhar o terreno e para aplicações de transporte com tratores 2WD/2RM e implementos agrícolas. O pneu proporciona uma capacidade de manobra excepcional durante todo o ciclo de vida do produto. Estão disponíveis diferentes versões para satisfazer todas as exigências específicas: uma versão "aramid belted" com cintos em aramida, que fornece uma maior resistência às perfurações, enquanto a versão "HD" destaca-se pelo composto resistente aos cortes e lacerações.



UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator 2WD

Versão STANDARD

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 11.00-16

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	315
DT (mm)	930
Jante rec.	W10 L
Jante alt.	W 8; W 8 L
ECE	E11-106R-004649

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.10
40	1550

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.