



## BK 208

### Beschreibung

BK 208 eignet sich für Transportanwendungen mit Anhängern und Leicht-LKWs. Er ist ein äußerst beständiger und zuverlässiger Reifen zum Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.

### UM

US Standard

### Baumaschinen

❖ Bias

### Maschinen

Landwirtschaft ■ Kompakttraktor



|             |          |
|-------------|----------|
| Version     | STANDARD |
| Reifentyp   | TT       |
| Reifengröße | 7.50-16  |
| LI/SS       |          |

# Abmessungen US Standard

|             |          |
|-------------|----------|
| USA-Code    | 94013234 |
| QSB (in)    | 8.3      |
| AD (in)     | 31.9     |
| Felge empf. | 6.00 G   |

## Tragfähigkeit (US)

|           |   |
|-----------|---|
| mph / psi | - |
| -         | - |
| -         | - |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.