



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 324



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



RIB 324

Шины RIB 324 обладают специальным блочным рисунком протектора и имеют большую площадь пятна контакта для лучших устойчивости и сцепления на рыхлой почве и песке. Прочный нейлоновый каркас и боковина, а также специальный материал протектора обеспечивают превосходную стойкость к проколам и износу и большую грузоподъемность.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 25"	66 X 44.00 - 25	36.0 TH	-	1110	1700	-	-	STD	20	TL	-

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения