



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP IND3 (ECH)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



XL GRIP IND3 (ECH)

 XL GRIP (IND-3) è uno pneumatico a tele incrociate per unità di movimentazione per container vuoti nelle operazioni di impilatura e sollevamento. Lo pneumatico è caratterizzato da una carcassa robusta che assicura straordinaria durabilità nonché elevata stabilità in modalità di sollevamento.

Technologies



Servizio pesante

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Superfici dure



Stabilità

	MISURA	TT/TL	PR	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 24"	12.00 - 24	TT	24	-	IND	320	1250	585	3710	8.5	8.0
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	IND	465	1485	682	4395	11.25/2.0	13.00/2.0
	18.00 - 25	TL	32	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5
	18.00 - 25	TL	40	-	PORT IND	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

IND: Industrial - PORT IND: Port Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento