



## FL 630 SUPER

### Descriere

FL 630 SUPER este o anvelopă de flotație potrivită pentru aplicații pe câmp și rutiere cu remorci, autocisterne și mașini de împrăștiat agricole. Structura sa rezistentă oferă o tracțiune excelentă și o aderență perfectă chiar și în viraje și în timpul manevrelor, în timp ce talonul întărit și centurile de oțel asigură o durabilitate sporită.



### UM

IS Standard

### Construcție

 Radial

### Utilaje

Agricultură ▪ Mașină de împrăștiat

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	580/65R22.5
LI/SS	174;D

## Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	582
OD (mm)	1326
SLR (mm)	594
RC (mm)	4058
Rim Rec	AG 18.00
Rim Alt	AG 16.00; AG 17.00; AG 20.00
ECE	E11-106R-008289

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
70	1955	2440	2745	3175	3600	3965	4335	4760	5065	5370	5735	6100
65	2145	2680	3015	3485	3955	4355	4760	5230	5565	5900	6300	6700
50	2600	3245	3650	4220	4785	5275	5760	6330	6735	7140	7625	8110
40	2920	3650	4105	4740	5380	5925	6475	7110	7570	8025	8570	9115
25	3390	4240	4770	5510	6250	6885	7520	8265	8790	9320	9955	10590
10	3860	4825	5430	6275	7120	7840	8565	9410	10010	10615	11340	12060

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.