



## EARTHMAX SR 35



Earthmax SR 35 este o anvelopă radială cu structură din oțel cu profil jos, special concepută pentru basculante articulate și încărcătoare frontale. Este ideală pentru operațiuni care necesită tracțiune și flotație excepționale. Earthmax SR 35 oferă atât tracțiune, cât și stabilitate excelentă. Datorită carcasei sale puternice cu benzi din oțel, asigură o durabilitate extraordinară și rezistență la agățări și perforări. Anvelopa este disponibilă sub formă de compus rezistent la tăiere pentru o durată de viață maximă chiar și în condiții severe.

US Standard

 Radial

OTR ■ Basculantă articulată (ADT)

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

875/65R29

203;B

# undefined US Standard

|          |                      |
|----------|----------------------|
| USA Code | 94059805             |
| OD (in)  | 73.2                 |
| SLR (in) | 32.1                 |
| RC (in)  | 218.9                |
| Rim Rec  | 27.00/3.50           |
| Rim Alt  | 27.00/3.0; 28.00/3.5 |
| TRA Code | E3                   |

## Load Capacity (US)

| mph / psi | 58    | 62    | 65    | 69    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 30        | 30900 | 31400 | 33300 | 34200 |

25-03-2026