



AGRIMAX SPARGO

Descripción

AGRIMAX SPARGO es el neumático BKT específico para aplicaciones de cultivos en hileras, proyectado para reforzar la productividad del terreno y conservarlo a largo plazo. Este neumático posee ptimas cualidades de auto-limpieza y una capacidad de carga superior con el inflado estndar. AGRIMAX Spargo garantiza una ptima traccin, combinada con una fuerte estabilidad tanto en el campo como durante los desplazamientos por carretera.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

VF480/95R54

LI/SS

180;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94514953
AS (in)	20.0
DT (in)	90.6
REC (in)	40.7
CR (in)	273.9
Llanta rec.	DW 16 L
Llanta alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-0011499
Código TRA	R1

Capacidad de carga (US)

mph / psi	14	17	20	23	26	29	32	35	46
45	9310	10440	11590	12720	13380	14030	14430	14840	16310
from 40 to 25	10060	11290	12530	13760	14470	15170	15610	16050	17640
20	10270	11520	12780	14040	14760	15480	15930	16380	17990
12	10470	11740	13030	14310	15050	15790	16240	16700	18350
5	11070	12430	13780	15140	15920	16690	17180	17660	19400
Upto 10 Cyc.	13630	15300	16980	18660	19600	20560	21160	21750	23900
Upto 20 Cyc.	11420	12820	14220	15620	16430	17220	17730	18230	20020

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.