



FL 639

Beskrivning

FL 639 är ett flotationsradialdäck avsett för åkern, som även kan användas till spridningsarbeten. Det breda avtrycksområdet är en garanti för liten jordpackning, vilket leder till ökad produktivitet på åkern. Den förstärkta vulsten och skydd i sidoväggen bidrar till längre livslängd. FL 639 har extraordinär dragförmåga och erbjuder imponerande självrensande egenskaper.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Spridare



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

850/40R26.5

LI/SS

173;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94064779
SW (in)	33.9
OD (in)	53.3
SLR (in)	23.6
RC (in)	162.3
Rim Rec	AG 28.00
ECE	E11-106R-006228

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
45	4180	5360	6660	7570	8740	9920	10820	11870	13040
40	4590	5870	7310	8310	9600	10890	11890	13040	14330
30	5560	7110	8850	10060	11620	13180	14400	15780	17340
25	6350	8130	10120	11510	13290	15080	16470	18050	19840
20	6930	8870	11040	12550	14510	16450	17970	19700	21640
15	7250	9290	11550	13140	15180	17220	18790	20610	22640
5	8260	10580	13160	14970	17280	19610	21420	23480	25790

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.