



EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468— это радиальные шины с цельным металлокордом, специально разработанные для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Благодаря уникальному рисунку протектора эти шины, изготовленные с применением специальной резиновой смеси, идеально подходят для эксплуатации на твердых и скалистых грунтах и в суровых условиях горнодобывающих предприятий. Блоки протектора, формирующие грунтозацепы, продольными канавками и пересекающимися блоками, способствуют рассеиванию тепла. Кроме того, упрочненная прямоугольная плечевая зона гарантирует выталкивание осколков камней из пятна контакта шины во избежание повреждений. EARTHMAX SR 468 была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку. Она отличается долгим сроком службы и сопротивляемостью порезам и проколам от скальных пород.

US Standard



Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version STANDARD COMPOUND

Tire Type

TL

40.00R57

250;B

undefined US Standard

USA Code	94068852
OD (in)	140.7
SLR (in)	62.8
RC (in)	421.3
Rim Rec	29.00/6.0
Rim Alt	32.00/6.0
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	110000	113500	117000	120000	123500	128000	132500

24-03-2026