



MP 590

Descripción

MP 590 es un neumático agro-industrial que se utiliza en las operaciones de carga con elevadores telescópicos y carretillas elevadoras. Este neumático ofrece una óptima tracción y una excelente estabilidad, así como una durabilidad incrementada.

UM

IS Standard

Construcción

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Elevador telescópico, Industria ■ Carretilla elevadora



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	18-22.5
LI/SS	

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	480
DT (mm)	1190
REC (mm)	530
CR (mm)	3534
Llanta rec.	14.0
ECE	E11-106R-003019

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	5.50
40 DW	4875
30 DW	5450

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.